

## AMOLADORA ANGULAR METABO WE 24-180 MVT

**metabo**<sup>®</sup>



Amoladora angular con Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil. Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco - para una alta seguridad del usuario. Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar. Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión. Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque. Protección contra sobrecarga electrónica y protección contra puesta en marcha. VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud. El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria. Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor. Señal LED en caso de protección contra arranque involuntario activada o sobrecalentamiento.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Tipo de motor               | Marathon    |
| Potencia nominal            | 2400        |
| Potencia absorbida          | 2400 W      |
| Torque                      | 14 Nm       |
| Díámetro de disco de corte  | 180 mm      |
| Longitud del cable (m)      | 4 m         |
| Arranque suave (progresivo) | SI          |
| Embrague de seguridad       | Electrónico |
| Velocidad en vacío          | 8500 RPM    |
| Velocidad bajo carga        | 5800 RPM    |
| Control de reinicio         | SI          |
| Rosca de husillo            | M 14        |
| Longitud de cable           | 4 m         |
| Vibra Tech (MVT)            | SI          |
| Rev. marcha en vacío        | 8500 rpm    |
| Peso sin cable              | 5,7 Kg      |