

CHIPEADORA CON TOMA DE FUERZA EJE INCLUIDO GTM GTS1800 PTO

GTM
PROFESSIONAL®



La 1800P de GTM Professional es una trituradora de madera potente y compacta que se conecta mediante eje de toma de fuerza a la toma de fuerza de todas las marcas de tractores hasta 50 CV (mínimo 25 CV) con varillaje de categoría 1. Gracias a la amplia entrada y a la agresiva potencia de tracción, esta máquina puede manipular ramas de hasta 14 cm (madera seca de hasta 12 cm). El sistema de trituración consta de un tambor metálico (rotor) sobre el que se montan las cuchillas PRO 2. Las virutas de madera finas se expulsan hacia arriba a través del canal de salida giratorio con un deflector ajustable. En la parte trasera de la máquina se puede acoplar un remolque en el que se pueden descargar directamente las astillas de madera. Una salida giratoria de 270° viene de serie con la trituradora de madera. El deflector de salida se puede ajustar hasta 100° para que las virutas puedan expulsarse en cualquier dirección. Además, cumple con los más altos estándares de seguridad, incluido el estricto estándar forestal (EN 13525:2020). Al presionar la barra antipánico, el accionamiento del tambor se interrumpe y desacelera mecánicamente, sin necesidad de conexión eléctrica con el tractor. De este modo, la seguridad funciona siempre independientemente de cualquier dispositivo del tractor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Origen	China
Otras Características	Sin Motor
Transmisión	Toma de fuerza para tractor
Método de corte	Trituradora de tambor
Potencia de motor recomendada	25 a 50 HP
Potencia de motor recomendada (Kw)	18,4 a 36,8 Kw
Diámetro de rama máximo	14 (madera seca de hasta 12 cm) cm
Altura de entrada	100 cm
Altura de salida	151 cm
Deflector	100° Ajustable
Barra de pánico	SI
Dimensión de entrada	38 x 56 cm
Dirección de salida	Trasera