CORTACÉSPED HELICOIDAL NIWA CHNW-65-25

La cortacésped helicoidal cuenta con un marco de acero soldado sólido que permite intercambiar cartuchos fácilmente y garantiza una gran resistencia. Su diseño equilibrado facilita la maniobrabilidad. El recolector,esta hecho de polietileno de alta densidad, es duradera y fácil de montar y desmontar. Las cuchillas de acero al carbono tratadas térmicamente ofrecen un corte afilado y duradero, con cilindros de corte de seis cuchillas que realizan 95 cortes por metro. Además, el manillar es plegable para facilitar el almacenamiento y transporte, y cuenta con un raspador de barro que mantiene el rodillo limpio en condiciones húmedas. Finalmente, permite ajustar la altura de corte con precisión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia (Kw)	6,5HP/3600 rpm Kw
Cilindrada	196 c.c.
Motor	Loncin G200F
Capacidad del tanque	3,6 lts
Peso (Kg)	104,8 Kg
Capacidad de aceite	0,6 Lts.
Productividad	2625 m2/h m2/h
Ancho de corte	62,9 cm
Altura de corte	6 a 30 mm
Método de conducción	Autopropulsado
Velocidad de avance	4.2 km/h a 2800 rpm m/min
Recolector de césped	SI, Caja de plástico de 76 litros L
Mango plegable	SI
Mango ajustable	SI, en altura, de 800-1000 mm mm
Rodillo frontal	Acero liso
Rodillo trasero	Acero estriado
Ancho de corte (pulgadas)	25 "
Estructura del chasis	Acero de alta resistencia, con un grosor de 3 mm.
Sistema de transmisión	Mediante correa y cadena