# CORTACÉSPED HELICOIDAL NIWA CHNW-65-25

La cortacésped helicoidal cuenta con un marco de acero soldado sólido que permite intercambiar cartuchos fácilmente y garantiza una gran resistencia. Su diseño equilibrado facilita la maniobrabilidad. El recolector,esta hecho de polietileno de alta densidad, es duradera y fácil de montar y desmontar. Las cuchillas de acero al carbono tratadas térmicamente ofrecen un corte afilado y duradero, con cilindros de corte de seis cuchillas que realizan 95 cortes por metro. Además, el manillar es plegable para facilitar el almacenamiento y transporte, y cuenta con un raspador de barro que mantiene el rodillo limpio en condiciones húmedas. Finalmente, permite ajustar la altura de corte con precisión.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Potencia (Kw) | 6,5HP/3600 rpm Kw |
| Cilindrada | 196 c.c. |
| Motor | Loncin G200F |
| Capacidad del tanque | 3,6 lts |
| Peso (Kg) | 104,8 Kg |
| Capacidad de aceite | 0,6 Lts. |
| Productividad | 2625 m2/h m2/h |
| Ancho de corte | 62,9 cm |
| Altura de corte | 6 a 30 mm |
| Método de conducción | Autopropulsado |
| Velocidad de avance | 4.2 km/h a 2800 rpm m/min |
| Recolector de césped | SI, Caja de plástico de 76 litros L |
| Mango plegable | SI |
| Mango ajustable | SI, en altura, de 800-1000 mm mm |
| Rodillo frontal | Acero liso |
| Rodillo trasero | Acero estriado |
| Ancho de corte (pulgadas) | 25 " |
| Estructura del chasis | Acero de alta resistencia, con un grosor de 3 mm. |
| Sistema de transmisión | Mediante correa y cadena |