

## MOTOGUADAÑA ECHO SRM-4510-ULA



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Aspectos Técnicos Motor: 2 tiempos, Monocilindrico. Cilindrada: 45.7 cc. - Cilindro: 2 canales abiertos. Pistón: 2 aros. Carter: Metálico. Carburador: Rotativo con Bombín Primer. Encendido: Digital CDI, que permite un arranque muy fácil, un régimen en baja estable, una suave aceleración y evita la sobreaceleración. Arranque: Manual. Filtro de aire: Felpa de alta densidad. Mayor capacidad de filtrado y retención de partículas. IMG-01 Manillar: Tipo U, Asimétrico, 1 pieza de aluminio. IMG-02 Cañonera: Aluminio con 5 bujes, para alineación de cardan. Eje de transmisión: Estriado (10 estrías) - Diámetro 8 mm. Caja de engranajes: Para trabajo pesado. RT 1.35:1. Rosca eje caja engranajes 12x1,75FLH. Arnés: De 2 puntos con sistema de liberación rápida por seguridad. Tanque de combustible: 0,95 L. Peso seco: 7.7 kg. Dimensiones (LarxAnxAl): 1792 x 693 x 440 Acc. incluidos: Cabezal de corte / Cuchilla de corte 3 puntas.