

MOTOGUADAÑA ECHO SRM-3605-ULA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Aspectos Técnicos Motor: 2T, mono cilíndrico, refrigerado por aire de altas RPM. Cilindrada: 34 cm³ Potencia máxima: 1.1kW / 7000 rpm. Velocidad de ralenti: 2800 rpm. Carter: Metálico. Carburador: Walbro. Diafragma con bombín. Encendido: CDI. Escape: Low tone® de bajo ruido. Arranque: Estándar. Filtro de aire: Felpa de alta densidad (fácil acceso). IMG-01 Amortiguador: Central monoblock. IMG-02 MOTOGUADAÑA ECHO SRM-3605U Modelo: SRM-3605U Cod.: 003365 Manillar: Tipo "U" asimétrico y rebatible sin herramientas. IMG-03 Cañonera: de aluminio con 5 bujes para alineación del cardan. Transmisión: Eje cardánico de 8mm. Caja de engranajes: par cónico helicoidal alineados sobre 4 rodamientos. Tanque de combustible: 0.86 l. Peso seco: 7,4 kg Accesorios incluidos: Cabezal de tanza y cuchilla 3 puntas. Arnés: Ergonómico de 3 apoyos con sistema de liberación rápida por seguridad.