

## MOTOGUADAÑA ECHO SRM-420 ES/UAR



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Aspectos Técnicos Motor Vortex®: es la nueva generación de motores Tornado®. Gracias a la precisión de una moderna tecnología de mecanizado, los motores Vortex® reducen drásticamente la fricción entre las partes móviles, mejoran la lubricación y disipan el calor a través del pistón y no de los aros. Estos motores logran aumentar la potencia hasta un 15% y reducir el consumo hasta un 35%. Cilindrada: 41.5 cc. Cilindro: 4 canales asimétricos cerrados - Vortex®. Pistón: Cerrado - 2 aros biselados Vortex®. Carter: Metálico. Carburador: Diafragma con Bombín Primer. Encendido: Digital. Arranque: ES® Arranque fácil. Filtro de aire: Papel, Tipo automotor con prefiltro de gomaespuma. Amortiguación: 4 amortiguadores entre motor y manillar. Manillar: Asimétrico, rebatible sin herramientas. Cañonera: Bujes Enterizo - Diámetro 28mm. Eje de transmisión: Estriado, 10 estrías - Diámetro 8mm. Caja de engranajes: RT 1.33:1. Arnés: Ergonómico con desenganche rápido.