TALADRO CON BASE MAGNÉTICA METABO MAG 50



Taladradora electromagnética de gran potencia con gran recorrido para la perforación con saca núcleos y la perforación completa. Con sistema electrónico y giro a la derecha e izquierda para tallar roscas, frotar y avellanar. Marcha a la derecha/izquierda para roscar con macho. Depósito de refrigerante integrado. Luz LED clara para facilitar el centrado en condiciones de poca luz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso (Kg)	12.7 Kg
Revoluciones marcha en vacío	100 - 250 / 200 - 450 rpm
Potencia absorbida	1200 W
Potencia entregada	620 W
Longitud del cable (m)	5 m
Luz de trabajo led	Si
Alojamiento de la herramienta	cono morse MK 2, vástago Weldon de 19
Diámetro máx. perforación con broca hueca	50 mm
Diámetro máx. perforación con broca espiral	20 mm
Profundidad máxima de perforación	50 mm
Roscado con macho	M 16
Revoluciones carga nominal	250/450 rpm
Carrera máx.	160 mm
Máx. fuerza de sujeción del imán	12250 N
Dimensiones de la base magnética	90 x 190 mm
Altura carro posición inferior	457 mm
Altura carro posición superior	610 mm