

## TALADRO DE PERCUSIÓN METABO SBE 650

**metabo**<sup>®</sup>



El SBE 650 es muy versátil sirve para trabajos en ladrillos y otros materiales frágiles o de montaje. Con el impactador apagado es útil para trabajar metales y madera. La Electrónica Vario permite trabajar con revoluciones adecuadas al material. Botón giratorio para ajustar la velocidad. El eje tiene un mandril hexagonal de  $\frac{1}{4}$  de pulgada típico de las brocas, lo que permite trabajar sin un mandril y tener una máquina más corta, accede a lugares que otros no lo logran. Función cambio de sentido de rotación, permite el uso del taladro para atornillar o desatornillar. Los accesorios puedan montarse directamente en el zócalo hexagonal en el eje.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso (Kg)	1.8 Kg
Torque máx.	9 Nm
Revoluciones marcha en vacío	2800 rpm
Potencia absorbida	650 W
Potencia entregada	320 W
Longitud del cable (m)	2.5 m
Diámetro de perf. en mampostería	16 mm
Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro de perforación en madera blanda	30 mm
Diámetro de perforación en hormigón	14 mm
Revoluciones carga nominal	1500 rpm
Marchas	1
Diámetro de cuello de sujeción	43 mm
Capacidad de porta brocas	1,5-13 mm
Husillo porta brocas con hexágono interior	0.25 pulgada
Rosca de husillo porta brocas	1/2 - 20 UNF