# TALADRO CON BASE MAGNÉTICA METABO MAG 32




Taladro con base magnética de gran potencia con gran recorrido para perforación con mecha tipo encastre weldon o cónica. . Depósito de refrigerante integrado. Luz LED clara para facilitar el centrado en condiciones de poca luz. Con potente imán de sujeción.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Peso (Kg) | 11,9 Kg |
| Torque máx. | 50 Nm |
| Revoluciones marcha en vacío | 700 rpm |
| Potencia absorbida | 1000 W |
| Potencia entregada | 520 W |
| Longitud del cable (m) | 5 m |
| Alojamiento de la herramienta | cono morse MK 2, vastago Weldon de 19 |
| Diámetro máx. perforación con broca hueca | 32 mm |
| Diámetro máx. perforación con broca espiral | 13 mm |
| Profundidad máxima de perforación | 50 mm |
| Revoluciones carga nominal | 450 rpm |
| Carrera máx. | 160 mm |
| Máx. fuerza de sujeción del imán | 12250 N |
| Dimensiones de la base magnética | 90 x 189 mm |
| Altura carro posición inferior | 343 mm |
| Altura carro posición superior | 490 mm |