AMOLADORA ANGULAR METABO WE 2400-230



Amoladora 2400 W con robusto motor Metabo, para disco de Ø 9” (230 mm) con carbones autodesconectantes, 6600 rpm y 14 Nm de torque. Arranque electrónico suave y protección contra puesta en marcha involuntaria. Empuñadura adicional y protección de disco regulable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso (Kg)	6 Kg
Nivel de ruido	93 dB (A)
Tipo de motor	Robusto
Eje	M14
Potencia absorbida	2400 W
Potencia entregada	1540 W
Torque	14 Nm
Díametro de disco de corte	230 mm
Longitud del cable (m)	4 m
Arranque suave (progresivo)	SI
Embrague de seguridad	SI
Factor de eficiencia	64 %
Velocidad en vacío	6600 RPM
Velocidad bajo carga	5000 RPM
Mango antivibratorio	NO
Empuñadura con reduc. de vibraciones	NO
Empuñadura rotable	SI
Carcasa giratoria 90°	NO
Interruptor	FIJO
Control de temperatura	NO
Control de reinicio	SI
Vibraciones	7 m/s2
Recubrimiento del bobinado	Epoxico
Freno de disco	NO
Escobillas de carbón autodesconectantes	SI
Cambio de disco sin llave	NO
Guarda sin llave	NO
Autobalance	NO
Interruptor tipo paleta	NO
Electrónica	SI